Centralina Comfort 400 V, Aqualift Mono, 2,5-4,0 A

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28755
GTIN (EAN): 4026092055007
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Contatto a potenziale zero per guasti/avvisi
- Funzione di promemoria per la manutenzione successiva

Descrizione

Centralina Comfort adatta agli impianti singoli da 400 V. menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) e funzione di promemoria per la manutenzione successiva. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile impostazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, contatore ore di funzionamento.
Inoltro opzionale dei messaggi di allarme e dei disturbi collettivi tramite interfaccia GSM.

Variante	
Serie:	ab 03/2010
Tipo d'impianto:	Unità singola
Caratteristiche generali	
Colore:	grigio
Tipo di impianto:	Mono
Dimensioni	
Peso netto:	2,47 kg
Peso lordo:	3,19 kg
Larghezza imballaggio:	250 mm
Altezza imballaggio:	190 mm
Lunghezza imballaggio:	330 mm
Trasportatore	
Corrente nominale:	2,5 - 4 A
Comando	
Interruttore salvamotore:	sì
Tipo di protezione della sonda:	IP54
Contatto a potenziale zero:	sì

Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	no
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Centralina:	Comfort