

Centralina Comfort 400V - doppia 400V, Aqualift Duo, 2x4.0-6.3 A, ATEX



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28763

GTIN (EAN): 4026092054628

Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Contatto a potenziale zero per guasti/avvisi
- Funzione di promemoria per la manutenzione successiva

Descrizione

Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio. Adatta agli impianti doppi da 400 V. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde idrostatiche. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione errata o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltre di un messaggio collettivo di allarme e di guasto tramite un contatto a potenziale zero opzionale o tramite un'interfaccia seriale integrata per modem GSM.

Variante

Serie:

Tipo d'impianto: Impianto doppio

Caratteristiche generali

Colore: grigio

Tipo di impianto: Duo

Dimensioni

Peso netto: 5,06 kg

Peso lordo: 5,39 kg

Larghezza imballaggio: 190 mm

Altezza imballaggio: 310 mm

Lunghezza imballaggio:	390 mm
Trasportatore	
Corrente nominale:	4 - 6,3 A
Comando	
Interruttore salvamotore:	sì
Tipo di protezione della sonda:	IP54
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	no
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Centralina:	Comfort