

Pompa di ricambio per Minilift



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28836

GTIN (EAN): 4026092000922

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Variante

Larghezza del telaio:

Galleggiante

Caratteristiche generali

Norma:

EN 12050-2

Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico senza sostanze fecali

Lunghezza del cavo:

5 m

Dimensioni

Peso netto:

4,21 kg

Peso lordo:

4,49 kg

Larghezza imballaggio:

241 mm

Altezza imballaggio:

265 mm

Lunghezza imballaggio:

276 mm

Trasportatore

Comando della pompa:

KTP 300

Tipo di collegamento:

Schuko a 2 poli

Corrente nominale:

1,9 A

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:

5 m

Sistema di auto-diagnostica (SDS):

I

Classe di isolamento:

F

Tipo di protezione della centralina:

IP 68 (3 m)

S-TC:

integrato

Temperatura materiale (permanente) max.:

35 °C

Prevalenza max.:

6 m

Numero di giri:

2800 U/min

Potenza P1:

0,34 kW

Potenza P2:

0,21 kW

Tipo di funzionamento:

S1

Protezione necessaria (protezione di linea):

C 16 A

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli