


## Valvola antiriflusso Staufix DN100 Pavimento piastrellabile, Tipo 1



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720100.10X  
 GTIN (EAN): 4026092076170  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Chiusura di emergenza:          | sì |
| Clapet antiriflusso meccaniche: | 1  |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore:                      | nero                                                                                   |
| Norma:                       | EN 13564                                                                               |
| Larghezza nominale (DN):     | 100                                                                                    |
| Diametro esterno (DA):       | 110 mm                                                                                 |
| Tipo di acque di scarico:    | Acque di scarico senza sostanze fecali                                                 |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione nel pavimento                                |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| Protezione antiriflusso:     | Tipo 1                                                                                 |

**Dimensioni**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                                        | 5,9 kg             |
| Peso lordo:                                        | 8,5 kg             |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3 mm               |
| Dimensione di installazione – larghezza:           | 750 mm             |
| Dimensione di installazione – lunghezza:           | 750 mm             |
| Salto di pendenza:                                 | 8 mm               |
| Profondità di posa:                                | 287 - 410 mm       |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico |
| Larghezza:                                         | 444 mm             |
| Lunghezza:                                         | 444 mm             |
| Larghezza imballaggio:                             | 486 mm             |
| Altezza imballaggio:                               | 496 mm             |
| Lunghezza imballaggio:                             | 586 mm             |

**Caratteristiche di copertura**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di copertura:             | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura :    | Materiale plastico                  |
| Larghezza della copertura:     | 366 mm                              |
| Lunghezza della copertura:     | 366 mm                              |
| Coperchio di chiusura:         | Lock & Lift                         |
| Classe di carico:              | K 3 (EN 1253-1)                     |
| Tenuta:                        | a tenuta stagna                     |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm                               |