# Kit di construzione per Pumpfix F, senza raccordo,piastrell.

## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 24000X-RBK
GTIN (EAN): 4026092097052
Gruppo di prezzo: 30

## Descrizione

Kit di costruzione KESSEL per Pumpfix F, senza bocchettone, piastr.

Kit di costruzione composto da corpo base, rialzo e flangia per l'impermeabilizzazione a strato sottile. I bocchettoni di ingresso e uscita non sono compresi.

Da abbinare ad un kit tecnico KESSEL per la realizzazione di una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

| | |
|---|---|
| Caratteristiche generali | |
| Colore: | nero |
| Tipo di acque di scarico: | Acque di scarico con sostanze fecali |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione nel pavimento |
| Condizioni di consegna: | Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) |
| Foro (DN) max. dell'entrata: | Z-53.2-388 |
| Tipo di motore: | KSM 140 |
| Tipo di protezione della pompa: | IP 68 (3m/48h) |
| Dimensioni | |
| Peso netto: | 13,74 kg |
| Peso lordo: | 16,55 kg |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3000 mm |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 750 mm |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 750 mm |
| Salto di pendenza: | 9 mm |
| Profondità di posa: | 516 - 669 mm |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Lunghezza imballaggio: | 785 mm |
| Larghezza imballaggio: | 615 mm |
| Altezza imballaggio: | 550 mm |
| Serbatoio/corpo base | |
| Sistema: | opzionale |
| Caratteristiche di copertura | |

| | |
|---|---|
| Tipo di copertura: | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico |
| Larghezza della copertura: | 366 mm |
| Lunghezza della copertura: | 366 mm |
| Funzione dello scarico: | sì |
| Coperchio di chiusura: | Lock & Lift |
| Classe di carico: | K 3 (EN 1253-1) |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm |
| Chiusura antiodore: | Multistop |