

Kit tecnico Aqualift S Compact GTF1200 Mono galleg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 281200-TK
 GTIN (EAN): 4026092108123
 Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Per la combinazione con un kit di costruzione KESSEL per la realizzazione di un impianto di sollevamento Mono per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali con pompa per le acque di scarico GTF1200. L'impianto di sollevamento per acque di scarico senza sostanze fecali pronto per l'uso è dotato di una pompa ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo è dotato di un vano pompa aperto. Le chiusure con una sola mano consentono la rimozione semplice dei componenti integrati. L'impianto per l'installazione nella soletta è premontato per la posa finale in loco. Kit tecnico KESSEL composto da:

- Pompa con girante libera per la massima sicurezza di funzionamento - Interruttore a galleggiante per la rilevazione del livello incluso

Variante

Tipo d'impianto:	Unità singola
Larghezza del telaio:	Galleggiante

Dimensioni

Peso netto:	10,5 kg
Peso lordo:	11,5 kg
Lunghezza imballaggio:	379 mm
Larghezza imballaggio:	362 mm
Altezza imballaggio:	293 mm

Serbatoio/corpo base

Volume di pompaggio:	16 l
----------------------	------

Trasportatore

Comando della pompa:	GTF 1200
----------------------	----------

Numero di pompe:	1
Peso:	10 kg
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Corrente nominale:	6,2 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
Classe di isolamento:	F
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3 m)
S-TC:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min):	80 °C
Portata max.:	15,5 m³/h
Prevalenza max.:	9 m
Numero di giri:	2650 U/min
Potenza P1:	1,4 kW
Potenza P2:	0,84 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 10%
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	30 mm
Comando	
Strumento di rilevazione del livello:	Galleggiante
Tipo di rilevazione del livello:	meccanico
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Corrente nominale:	6,2 A