


## Pompa ad imm. Aquadive GTF 1000 con interruttore a galleggiante, 10 m



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28860  
GTIN (EAN): 4026092044513  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- Girante libera per la massima sicurezza di funzionamento
- Cavo di collegamento colato impermeabile longitudinalmente
- Aspirazione in piano integrata

### Descrizione

Pompa ad immersione per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali, tipo KTP 1000, nuova denominazione:

GTF 1000

Variante

Larghezza del telaio:

Galleggiante

Caratteristiche generali

Materiale:

Materiale plastico

Norma:

EN 12050-2

Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico senza sostanze fecali

Lunghezza del cavo:

10 m

Dimensioni

Peso netto:

10 kg

Peso lordo:

11,19 kg

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

195 mm

Altezza:

290 mm

Lunghezza imballaggio:

379 mm

Larghezza imballaggio:

326 mm

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Altezza imballaggio:                                     | 293 mm                         |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                |
| Raccordo di mandata:                                     | R 1 ¼ "                        |
| Trasportatore                                            |                                |
| Comando della pompa:                                     | GTF 1000                       |
| Numero di pompe:                                         | 1                              |
| Peso:                                                    | 10 kg                          |
| Tipo di collegamento:                                    | presa codificata               |
| Corrente nominale:                                       | 5,6 A                          |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:         | 10 m                           |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                       | I                              |
| Classe di isolamento:                                    | F                              |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                         | 0,97                           |
| Tipo di protezione della centralina:                     | IP 68 (3 m)                    |
| S-TC:                                                    | integrato                      |
| Temperatura materiale (permanente) max.:                 | 40 °C                          |
| Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min): | 80 °C                          |
| Prevalenza max.:                                         | 10 m                           |
| Numero di giri:                                          | 2700 U/min                     |
| Potenza P1:                                              | 1,3 kW                         |
| Potenza P2:                                              | 0,75 kW                        |
| Tipo di funzionamento:                                   | S3 - 50%                       |
| Protezione necessaria (protezione di linea):             | C 16 A                         |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:                | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di girante:                                         | Girante libera                 |
| Passaggio libero:                                        | 10 mm                          |
| Comando                                                  |                                |
| Tipo di rilevazione del livello:                         | meccanico                      |
| Frequenza di rete:                                       | 50 Hz                          |
| Tensione di funzionamento:                               | 230 V                          |
| Tipo di collegamento:                                    | presa codificata               |
| Corrente nominale:                                       | 5,6 A                          |