


Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN50 Flangia a clip, Griglia a feritoie



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.20M
GTIN (EAN): 4026092082782
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema:	125
SonicControl:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia a clip con membrana impermeabilizzante premontata
Alimentazione d'acqua:	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	88 - 139 mm
Peso netto:	0,76 kg
Peso lordo:	0,76 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Lunghezza:	227 mm
Larghezza:	163 mm
Altezza:	82 mm
Lunghezza imballaggio:	220 mm
Larghezza imballaggio:	160 mm
Altezza imballaggio:	185 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS
Sistema:	laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Altezza della copertura:	9 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Materiale del telaio:	Materiale plastico
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso