


## Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN50 Variofix Griglia feritoie avvitata



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.51  
 GTIN (EAN): 4026092080931  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

### Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

#### Variante

Sistema:	125
SonicControl:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Alimentazione d'acqua:	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1,2
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1,3

#### Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm

#### Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	119 - 174 mm
Peso netto:	2,27 kg
Peso lordo:	2,27 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	312 mm
Larghezza:	312 mm
Altezza:	79 mm
Lunghezza imballaggio:	390 mm
Larghezza imballaggio:	190 mm
Altezza imballaggio:	310 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS
Sistema:	laterale

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	138 mm
Altezza della copertura:	9 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	150 mm
Materiale della cornice:	150 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso