



Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN50 Variofix Griglia Design Kessel L&L





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.53

GTIN (EAN): 4026092080948

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema: 125

SonicControl: opzionale

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Alimentazione d'acqua: W3-I Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm 1.2

Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo

di acqua:

1,4

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1

Larghezza nominale (DN): 50 Diametro esterno (DA): 50 mm

Dimensioni



Possibilità di regolazione in altezza: 119 - 174 mm Peso netto: 2,12 kg Peso lordo: 2,12 kg

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 312 mm
Larghezza: 312 mm
Altezza: 79 mm
Lunghezza imballaggio: 390 mm
Larghezza imballaggio: 190 mm
Altezza imballaggio: 310 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: ABS
Sistema: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia Design Materiale della copertura: Acciaio inox 14301

Colore della copertura:argentoLarghezza della copertura:120 mmAltezza della copertura:16 mmLunghezza della copertura:120 mmSuperficie:levigato

Materiale del telaio: Acciaio inox 14301

Coperchio di chiusura: Lock & Lift
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Colore della griglia: Kessel

Classe antiscivolo: R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Lunghezza del telaio:132 mmMateriale della cornice:132 mmForma rialzo:angolareMateriale del rialzo:ABSChiusura antiodore:incluso