



Scarico p pav. "L'ultrapiatto" 54 DN 40, WaD, Griglia Design Kessel



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.62M

GTIN (EAN): 4026092080771

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema:

SonicControl:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

125

opzionale

Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Alimentazione d'acqua:

W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:

22 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

40

Diametro esterno (DA):

40 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

63 - 116 mm

Peso netto:

0,86 kg

Peso lordo:

1,02 kg

Tipo di regolazione in altezza:

rialzo telescopico

Lunghezza:

246 mm

Larghezza:

200 mm

Altezza:

54 mm

Lunghezza imballaggio:	247 mm
Larghezza imballaggio:	247 mm
Altezza imballaggio:	180 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Altezza della copertura:	16 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio:	132 mm
Materiale della cornice:	132 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso