

Scarico per cantina Practicus DN 100, vert., Griglia a feritoie nera



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45210.40
GTIN (EAN): 4026092033005
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Rialzo regolabile in altezza telesopicamente
- Adatto per installazione a pavimento

Descrizione

Lo scarico per cantina Practicus è realizzato in materiale plastico ed è adatto all'installazione a pavimento. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telesopicamente.

Variante

Contenuto del sedimentatore:	no
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-2
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	20 - 76 mm
Peso netto:	1,12 kg
Peso lordo:	1,18 kg
Dimensione di installazione – larghezza:	180 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	180 mm
Profondità di posa:	221 - 277 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	135 mm
Larghezza:	135 mm
Lunghezza imballaggio:	400 mm
Larghezza imballaggio:	300 mm
Altezza imballaggio:	150 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
-------------------	---

Materiale corpo base:	PP
Sistema:	verticale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	138 mm
Altezza della copertura:	16 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Materiale del telaio:	Materiale plastico
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	150 mm
Materiale della cornice:	150 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Materiale plastico
Contenuto del sedimentatore:	no
Chiusura antiodore:	incluso