


## Scarico pavim soffitti Practicus DN 70, verticale, Griglia a feritoie



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45270.11  
 GTIN (EAN): 4026092032930  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

### Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un bordo di connessione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telesopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

#### Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2

#### Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	75 mm

Foro (DN) max. dell'entrata: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

#### Dimensioni

Peso netto: 1,42 kg  
Peso lordo: 1,96 kg  
Dimensione di installazione – larghezza: 180 mm  
Dimensione di installazione – lunghezza: 180 mm  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Lunghezza: 135 mm  
Larghezza: 135 mm  
Lunghezza imballaggio: 390 mm  
Larghezza imballaggio: 190 mm  
Altezza imballaggio: 310 mm

#### Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1  
Materiale corpo base: PP  
Sistema: verticale

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia  
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301  
Colore della copertura: argento  
Larghezza della copertura: 138 mm  
Altezza della copertura: 16 mm  
Lunghezza della copertura: 138 mm  
Superficie: Acciaio inox lucidato  
Materiale del telaio: ABS  
Coperchio di chiusura: avvitato  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Colore della griglia: Kessel  
Lunghezza del telaio: 150 mm  
Materiale della cornice: 150 mm  
Rialzo: regolabile in altezza  
Forma rialzo: angolare  
Materiale del rialzo: ABS  
Chiusura antiodore: incluso