


## Scarico pavim soffitti Practicus DN 70, verticale, Griglia Design



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45270.63

GTIN (EAN): 4026092052747

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

### Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un bordo di connessione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

#### Variante

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema:                                                  | 125                  |
| Guarnizione termosaldada sul rialzo:                      | Bordo di connessione |
| Guarnizione termosaldada sul corpo base:                  | Bordo di connessione |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                        | 50 mm                |
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 2                    |

#### Caratteristiche generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Norma:                   | EN 1253-1 |
| Larghezza nominale (DN): | 70        |
| Diametro esterno (DA):   | 75 mm     |

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Foro (DN) max. dell'entrata:             | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719                 |
| Dimensioni                               |                                           |
| Peso netto:                              | 1,3 kg                                    |
| Peso lordo:                              | 1,67 kg                                   |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 180 mm                                    |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 180 mm                                    |
| Tipo di regolazione in altezza:          | rialzo telescopico                        |
| Lunghezza:                               | 135 mm                                    |
| Larghezza:                               | 135 mm                                    |
| Lunghezza imballaggio:                   | 390 mm                                    |
| Larghezza imballaggio:                   | 190 mm                                    |
| Altezza imballaggio:                     | 310 mm                                    |
| Serbatoio/corpo base                     |                                           |
| Numero di uscite:                        | 1                                         |
| Materiale corpo base:                    | PP                                        |
| Sistema:                                 | verticale                                 |
| Caratteristiche di copertura             |                                           |
| Tipo di copertura:                       | Griglia Design                            |
| Materiale della copertura :              | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:                  | argento                                   |
| Larghezza della copertura:               | 120 mm                                    |
| Altezza della copertura:                 | 16 mm                                     |
| Lunghezza della copertura:               | 120 mm                                    |
| Materiale del telaio:                    | Acciaio inox 14301                        |
| Coperchio di chiusura:                   | Lock & Lift                               |
| Classe di carico:                        | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Colore della griglia:                    | Kessel                                    |
| Classe antiscivolo:                      | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Lunghezza del telaio:                    | 132 mm                                    |
| Materiale della cornice:                 | 132 mm                                    |
| Rialzo:                                  | regolabile in altezza                     |
| Materiale del rialzo:                    | ABS                                       |
| Chiusura antiodore:                      | incluso                                   |