

Cana. per doccia Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, C 3, Multistop



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45600.60F

GTIN (EAN): 4026092079997

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Design individuale con copertura di acciaio inox girevole
- Profondità di installazione ridotta
- I più elevati standard di protezione antincendio

Descrizione

La canaletta per doccia Linearis Compact con corpo base saldato in ABS è adatta al drenaggio a linea all'interno. Se posata ribaltata, la copertura è piastrellabile individualmente. Aperture per l'acqua di infiltrazione predisposte e chiusura antiodore incluse.

Variante

Sistema: 125

SonicControl: predisposta

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Alimentazione d'acqua: W2-I Altezza dell'acqua di sbarramento: 22 mm Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo 0,6

di acqua:

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo 0,7

di acqua:

Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di

acqua:

0,5 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 50 Diametro esterno (DA): 50 mm

Dimensioni

Peso netto: 1,61 kg Peso lordo: 1,97 kg Misura esterna (lunghezza): 515 mm Profondità di posa: 80 - 140 mm Larghezza: 191 mm Altezza: 80 mm



Lunghezza imballaggio:640 mmLarghezza imballaggio:200 mmAltezza imballaggio:95 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura in acciaio inox Materiale della copertura: Acciaio inox 14301

Colore della copertura: argento

Superficie: Acciaio inox spazzolato Materiale del telaio: Acciaio inox 14301

Coperchio di chiusura: posato

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

Colore della griglia: piastrellabile in via opzionale

Materiale della cornice:450 mmForma rialzo:angolareMateriale del rialzo:ABSChiusura antiodore:Multistop