


Scarico a parete Scada con cop. invisibile, membrana fissata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48000.01M

GTIN (EAN): 4026092079119

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli
- Membrana impermeabilizzante premontata

Descrizione

Lo scarico a parete Scada è adatto al drenaggio del pavimento all'interno e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

Variante

Illuminazione:	senza
Guarnizione termosaldada sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534
Alimentazione d'acqua:	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,5

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	58 mm

Dimensioni

Peso netto:	1,8 kg
Peso lordo:	2,31 kg
Lunghezza:	362 mm
Larghezza:	195 mm
Altezza:	353 mm
Lunghezza imballaggio:	395 mm
Larghezza imballaggio:	295 mm
Altezza imballaggio:	269 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Copertura Scada
Colore della copertura:	selezionabile
Altezza della copertura:	61 mm
Lunghezza della copertura:	296 mm
Altezza rivestimento min.:	15 mm
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	innestato
Colore della griglia:	Invisibile
Altezza max. del rivestimento:	15 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso