



## Scarico pavim. Ecoguss fl. press. DN 50, vert., Variofix, Griglia feritoie





## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48858.51

GTIN (EAN): 4026092053195

Gruppo di prezzo: 40

## Vantaggi

- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- I più elevati standard di protezione antincendio

## **Descrizione**

Lo scarico Ecoguss per edifici pubblici e privati è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore removibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema: 125

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Guarnizione termosaldata sul corpo base: Flangia di tenuta a pressione (adatta per

l'impermeabilizzazione a tenuta stagna

Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1



Larghezza nominale (DN): 50
Diametro esterno (DA): 58 mm

Foro (DN) max. dell'entrata: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

possono essere acquistati dai partner di No

assistenza:

Dimensioni

Peso netto: 4,26 kg
Peso lordo: 5,25 kg
Diametro: 273 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 273 mm
Larghezza: 273 mm
Lunghezza imballaggio: 588 mm
Larghezza imballaggio: 388 mm
Altezza imballaggio: 400 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1

Materiale corpo base: Ecoguss Sistema: verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia

Materiale della copertura: Acciaio inox 14301

Colore della copertura:argentoLarghezza della copertura:138 mmLunghezza della copertura:138 mmAltezza rivestimento min.:10 mm

Superficie: Acciaio inox lucidato Materiale del telaio: Acciaio inox 14301

Coperchio di chiusura: avvitato

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

Lunghezza del telaio:150 mmMateriale della cornice:150 mmAltezza max. del rivestimento:17 mm

Rialzo: regolabile in tre dimensioni

Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: ABS
Chiusura antiodore: incluso