

Scarico per cortile Sis 200 verticale Griglia feritoie A 15



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67060.30

GTIN (EAN): 4026092003800

Gruppo di prezzo: 10

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è utilizzato per il drenaggio a punto ed è dotato di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere.

Variante

Sistema:	200
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	4,5

Caratteristiche generali

Norma:	EN 752
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	40 - 150 mm
Peso netto:	3,32 kg
Peso lordo:	3,32 kg
Lunghezza imballaggio:	330 mm
Larghezza imballaggio:	330 mm
Altezza imballaggio:	375 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Materiale plastico
Sistema:	verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	300 mm
Lunghezza della copertura:	300 mm
Superficie:	eroso

Materiale del telaio:	Materiale plastico
Coperchio di chiusura:	posato
Classe di carico:	A 15 (EN 124)
Lunghezza del telaio:	300 mm
Materiale della cornice:	300 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Materiale plastico
Chiusura antiodore:	no