


## Rialzo con griglia a feritoie d: 218 mm, A/L15



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67986  
GTIN (EAN): 4026092085493  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Può essere combinato in modo variabile con il corpo base adatto

### Descrizione

Il rialzo in materiale plastico è adatto ai sistemi di pozzetto LW 400 ed è dotato di un anello di fissaggio e di un aggancio per il cestello raccolta fanghi. Regolabile in altezza in modo continuo per 440 mm. In caso di installazione in aree carrabili, parcheggi e superfici carrabili per il traffico di autocarri (classe di carico D), il rialzo deve essere rivestita in opera con una piastra di supporto armata dello spessore di ca. 15 cm con almeno 0,80 x 0,80 m in calcestruzzo B35. L'esecuzione materiale della soletta in calcestruzzo deve essere calcolata staticamente in base alle condizioni locali. È possibile fornire un piano di cassaforma e rinforzo standard.

Variante

Sistema: 200

Dimensioni

Peso netto: 4,4 kg

Peso lordo: 4,9 kg

Diametro: 218 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza imballaggio: 340 mm

Larghezza imballaggio: 340 mm

Altezza imballaggio: 215 mm

Caratteristiche di copertura

Materiale della copertura : Materiale plastico

Colore della copertura: nero

Classe di carico: A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)

Lunghezza del telaio:	300 mm
Materiale della cornice:	300 mm
Materiale del rialzo:	Materiale plastico