


Valvola antiriflusso Staufix DN 90, Pavimento, nero, Tipo 2



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730090.10S

GTIN (EAN): 4026092076309

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Varianti

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: no

Chiusura di emergenza: sì

Clapet antiriflusso meccaniche: 2

Caratteristiche generali

Colore: nero

Norma: EN 13564

Larghezza nominale (DN): 90

Diametro esterno (DA): 90 mm

Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Protezione antiriflusso: Tipo 2

Dimensioni

Peso netto:	6,42 kg
Peso lordo:	9 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Salto di pendenza:	8 mm
Profondità di posa:	287 - 410 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	444 mm
Larghezza:	444 mm
Lunghezza imballaggio:	586 mm
Larghezza imballaggio:	486 mm
Altezza imballaggio:	496 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	366 mm
Lunghezza della copertura:	366 mm
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Tenuta:	a tenuta stagna