


## Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D





## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740159

GTIN (EAN): 4026092070253

Gruppo di prezzo: 60

## Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

## **Descrizione**

Il modulo del pozzetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa: per la classe di carico D è necessario installare in

loco una piastra di distribuzione del carico

Caratteristiche generali

Colore: nero
Materiale: PE-HD
Norma: EN 13598-2

Situazione di installazione: all'esterno degli edifici – installazione interrata
Condizioni di consegna: In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita

premontati in fabbrica)

Foro (DN) max. dell'entrata: Z-42.1-527



Dimensioni

Peso netto: 188,6 kg
Peso lordo: 208,66 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo 3000 mm

serbatoio:

Profondità di posa: 870 - 1119 mm Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza:1200 mmLarghezza:1200 mmLunghezza imballaggio:1200 mmLarghezza imballaggio:1200 mmAltezza imballaggio:2200 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di entrate: 150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 800 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura angolare

Materiale della copertura:

Larghezza della copertura:

Altezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Superficie:

Coperchio di chiusura:

Acciaio inox

1005 mm

1096 mm

superficie:

antiscivolo
serrato

Classe di carico: D 400 (EN 124)
Tenuta: a tenuta stagna