

Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 1, Standard, In 2 parti



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93001

GTIN (EAN): 4026092030875

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in più parti per passare attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta (NS 0,5 con due contenitori) in materiale plastico resistente (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Tappeto fonoassorbente:	Pozzetto bipartito
Variante di smaltimento:	Standard
Tipo di protezione del motore:	no
Cestello di raccolta fanghi:	no
Dimensioni nominali (NS):	1
SonicControl:	no
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione

Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione d'appoggio
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	41,5 kg
Peso lordo:	51 kg

Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione:	648 mm
Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio:	340 mm
Lunghezza della superficie di installazione:	1100 mm
Larghezza della superficie di installazione:	1012 mm
Altezza della superficie di installazione:	988 mm
Lunghezza imballaggio:	1200 mm
Larghezza imballaggio:	1100 mm
Altezza imballaggio:	1140 mm
Serbatoio/corpo base	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	415 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	485 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Coperchio
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Coperchio di chiusura:	Chiusura a leva rapida
Tenuta:	tenuta antiodore
Contenuto di acque di scarico	
Contenuto del separatore:	100 l
Volume complessivo:	200 l
Tubo flessibile:	100 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	40 l
Comando	
Centralina:	no