

Separat. grassi EasyClean Modular free, NS 3, tonda, Smaltimento diretto

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93003.00/D1-R
GTIN (EAN): 4026092103654
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatoio chiuso

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Tappeto fonoassorbente:	Pozzetto bipartito
Variante di smaltimento:	Direct
Dimensioni nominali (NS):	3
Impianto di smaltimento:	Collegamento per lo smaltimento
Tipo di smaltimento:	manuale

Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Norma:	EN 1825
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione d'appoggio
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
In dotazione:	Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

Dimensioni

Peso netto:	60 kg
Peso lordo:	60 kg
Altezza della superficie di installazione:	1395 mm
Lunghezza d'ingombro:	1020 mm
Larghezza d'ingombro:	1100 mm
Altezza d'ingombro:	690 mm
Lunghezza imballaggio:	1020 mm
Larghezza imballaggio:	1100 mm
Altezza imballaggio:	1395 mm

Serbatoio/corpo base

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Coperchio

Coperchio di chiusura: Chiusura a leva rapida

Tenuta: tenuta antiodore

Contenuto di acque di scarico

Contenuto del separatore: 300 l

Tubo flessibile: 300 l