

## Separatore di sedimento EasySink ground, NS 1, Classe A

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 97201/00A  
GTIN (EAN): 4026092026847  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- A tenuta stagna
- resistente alle acque di scarico aggressive
- Serbatoio a tenuta antiodore

### Descrizione

Il separatore di sedimento è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un serbatoio per i sedimenti estraibile (NS 2 con due serbatoi per i sedimenti) in acciaio inox con un diametro dei fori di 5 mm. Nell'uscita è installata una chiusura antiodore. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Garanzia di 20 anni sul materiale PE. Opzioni:

Diametro dei fori del serbatoio per i sedimenti

Variante

Dimensioni nominali (NS):

Tipo di smaltimento:

1

manuale con tubo flessibile di aspirazione

Caratteristiche generali

Materiale:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

PE

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:

Peso lordo:

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:

Profondità di posa:

Tipo di regolazione in altezza:

Lunghezza d'ingombro:

Larghezza d'ingombro:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

25 kg

31,67 kg

500 mm

55 - 405 mm

rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

1100 mm

532 mm

800 mm

700 mm

875 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:

380 mm

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 528 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                               |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 400 mm                                                               |
| Volume del serbatoio di raccolta:                        | 12 l                                                                 |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                      |
| Tipo di copertura:                                       | Piastra di copertura                                                 |
| Materiale della copertura :                              | Materiale plastico                                                   |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                                 |
| Larghezza della copertura:                               | 364 mm                                                               |
| Altezza della copertura:                                 | 46 mm                                                                |
| Lunghezza della copertura:                               | 364 mm                                                               |
| Coperchio di chiusura:                                   | serrato                                                              |
| Classe di carico:                                        | A 15 (EN 124)                                                        |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                   |
| Chiusura antiodore:                                      | incluso                                                              |
| Comando                                                  |                                                                      |
| Centralina:                                              | no                                                                   |