

## Separat. grassi EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, B



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 98201/00B  
 GTIN (EAN): 4026092027028  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antiodore in diverse classi di carico
- A tenuta stagna, resistente alle acque di scarico aggressive
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato (NS 4 con sedimentatore di fanghi separato) e include una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tappeto fonoassorbente:                      | Pozzetto modulare                          |
| Variante di smaltimento:                     | Standard                                   |
| Tipo di protezione del motore:               | no                                         |
| Cestello di raccolta fanghi:                 | no                                         |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 1                                          |
| SonicControl:                                | no                                         |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no                                         |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale con tubo flessibile di aspirazione |
| Portata (DIN 19901):                         | E2                                         |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | PE                                                                                     |
| Norma:                       | DIN 4040-100                                                                           |
| Situazione di installazione: | all'esterno degli edifici – installazione interrata                                    |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |

Dimensioni  
 Peso netto:

140 kg

|                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Peso lordo:                                                           | 140 kg                                                               |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:                    | 500 mm                                                               |
| Lunghezza max.:                                                       | 1055 mm                                                              |
| Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di estensione:           | 650 mm                                                               |
| Altezza dalla sezione di estensione al bordo superiore del serbatoio: | 720 mm                                                               |
| Profondità di posa:                                                   | 330 - 480 mm                                                         |
| Tipo di regolazione in altezza:                                       | rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi                           |
| Lunghezza d'ingombro:                                                 | 1020 mm                                                              |
| Larghezza d'ingombro:                                                 | 1020 mm                                                              |
| Lunghezza imballaggio:                                                | 1055 mm                                                              |
| Larghezza imballaggio:                                                | 1020 mm                                                              |
| Altezza imballaggio:                                                  | 1770 mm                                                              |
| Serbatoio/corpo base                                                  |                                                                      |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:               | 1020 mm                                                              |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:              | 1120 mm                                                              |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                                 | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                                  | 100 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                                 | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                                 | 100 mm                                                               |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:                       | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                                   | 600 mm                                                               |
| Caratteristiche di copertura                                          |                                                                      |
| Tipo di copertura:                                                    | Piastra di copertura                                                 |
| Materiale della copertura :                                           | Ghisa grigia                                                         |
| Colore della copertura:                                               | nero                                                                 |
| Larghezza della copertura:                                            | 648 mm                                                               |
| Altezza della copertura:                                              | 95 mm                                                                |
| Lunghezza della copertura:                                            | 648 mm                                                               |
| Coperchio di chiusura:                                                | sbloccato                                                            |
| Classe di carico:                                                     | B 125 (EN 124)                                                       |
| Tenuta:                                                               | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                   |
| Contenuto di acque di scarico                                         |                                                                      |
| Contenuto del separatore:                                             | 415 l                                                                |
| Volume complessivo:                                                   | 520 l                                                                |
| Tubo flessibile:                                                      | 105 l                                                                |
| Quantità di liquidi leggeri accumulabile:                             | 40 l                                                                 |
| Comando                                                               |                                                                      |
| Centralina:                                                           | no                                                                   |