Scheda tecnica

Centralina Comfort Duo 230V 2 ril livello elett ON 1 fisse

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 28746LLF
Codice EAN: 4026092058404
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi del prodotto
- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Interfaccia USB per la lettura e l'impostazione
- Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato

Descrizione
Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio senza requisiti ATEX. Adatta agli impianti doppio da 230 V. Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato per pompe, sonde ottiche di allarme e sensori di pressione. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde di livello. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. È compreso un connettore USB per la lettura del diario d'esercizio elettronico e per la lettura e l'inserimento dei parametri rilevanti per il funzionamento. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione impropria o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltro di un messaggio collettivo di guasto e allarme tramite contatto a potenziale zero opzionale o tramite interfaccia seriale integrata (anche per modem GSM). Sono compresi due interruttori a galleggiante per la rilevazione dei punti di commutazione OFF e ON. Senza possibilità di rilevazione di un livello di allarme.

Caratteristiche generali

Tipo di impianto	Duo

Variante

Tipo d'impianto	Impianto doppio

Dimensioni

Peso netto	3,07 kg
Peso lordo	3,44 kg
Lunghezza imballaggio	390 mm
Larghezza imballaggio	190 mm
Altezza imballaggio	310 mm

Trasportatore

Tipo di collegamento	presa codificata

Comando

Centralina	Comfort
Potenza stand-by	2,7 W
Dispositivo di allarme	Sensore di conducibilità, ON 1 fisso/ON 2 variabile
Strumento di rilevazione del livello	Sensore di conducibilità
Tipo di rilevazione del livello	conduttivo
Tipo di protezione della centralina	IP 54
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di funzionamento	230 V
Tipo di collegamento	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina	1,4 m
Contatto a potenziale zero	opzionale
Interfaccia GSM	sì
Interfaccia USB	sì
Funzione di diario d'esercizio	sì
Display multi-riga	sì
Batteria tampone	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS)	sì
Potenza max.	3,2 kW
Protezione necessaria (centralina)	C 16 A