Scheda tecnica

Scarico p pav. “L’ultrapiatto” 54 DN40 MID Grigl Design Kessel Lock&Lift

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 44740.63
Codice EAN: 4026092080795
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi del prodotto
- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione
Lo scarico a pavimento “L’ultrapiatto” 54 è adatto al drenaggio del pavimento all’interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo. Con l’apertura per l’acqua di infiltrazione aperta, nessun allagamento dello strato di impermeabilizzazione in caso di ristagno.

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN)	40
Diametro esterno (DA)	40 mm
Chiusura antiodore	incluso
Sostenibile	grazie all’impiego di materiale riciclato

Variante

Sistema	125
Apertura per l’acqua di infiltrazione	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all’acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso)	W2-I
Altezza dell’acqua di sbarramento	22 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza	70|121 mm
Peso netto	0,65 kg
Peso lordo	0,65 kg
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Lunghezza	246 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	54 mm
Lunghezza imballaggio	247 mm
Larghezza imballaggio	247 mm
Altezza imballaggio	180 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite	1
Materiale corpo base	ABS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Griglia Design
Materiale della copertura	Acciaio inox 14301
Colore della copertura	argento
Larghezza della copertura	120 mm
Altezza della copertura	16 mm
Lunghezza della copertura	120 mm
Altezza rivestimento min.	16 mm
Materiale del telaio	Acciaio inox 14301
Blocco	Lock & Lift
Classe di carico	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia	Kessel
Larghezza del telaio	132 mm
Lunghezza del telaio	132 mm
Altezza max. del rivestimento	67 mm
Forma rialzo	angolare
Materiale del rialzo	ABS