Scheda tecnica

Scarico Ecoguss flangia adesiva DN 100, lat., Variofix, Griglia feritoie



Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 48511.51
Codice EAN: 4026092032688
Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi del prodotto
- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- Ecoguss, i più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione
Lo Scarico a pavimento/soffitto Ecoguss viene utilizzato in combinazione con un Rialzo in acciaio inox, Ecoguss e polimero riciclato per il drenaggio puntuale ed è dotato di una Chiusura antiodore rimovibile e di una copertura di protezione per il periodo di costruzione.

Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è permanentemente resistente a 350 sostanze aggressive secondo la lista di resistenza, è resistente alla temperatura e ha una superficie permanentemente esente da corrosione. Può essere trattato alla fiamma per brevi periodi da 100 a 400 gradi Celsius.

La flangia adesiva con una larghezza di 50 mm è adatta per collegare guarnizioni termosaldate in conformità alla norma DIN 18534 per tutte le classi di esposizione all'acqua. La flangia libera viene utilizzata per il fissaggio di guaine impermeabilizzanti in polimero e in elastomero, nonché di guarnizioni bituminose a freddo ed è quindi adatta solo per l'uso con barriere antiumidità. Il raccordo di uscita è adatto per il collegamento a tubi SML. Non è richiesto il collegamento equipotenziale.

Caratteristiche generali

Norma	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN)	100
Diametro esterno (DA)	110 mm
Chiusura antiodore	incluso

Variante

Sistema	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso)	W3-I
Altezza dell'acqua di sbarramento	50 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza	|
Peso netto	3,85 kg
Peso lordo	4,84 kg
Diametro	348 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Lunghezza	348 mm
Larghezza	348 mm
Lunghezza imballaggio	586 mm
Larghezza imballaggio	386 mm
Altezza imballaggio	400 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite	1
Materiale corpo base	Ecoguss resistant
Tipo di bocchettone	laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Griglia a feritoia
Materiale della copertura	Acciaio inox 14301
Colore della copertura	argento
Larghezza della copertura	138 mm
Lunghezza della copertura	138 mm
Altezza rivestimento min.	10 mm
Materiale del telaio	Acciaio inox 14301
Blocco	avvitato
Classe di carico	K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio	150 mm
Lunghezza del telaio	150 mm
Altezza max. del rivestimento	17 mm
Rialzo	regolabile in tre dimensioni
Materiale del rialzo	ABS