Scheda tecnica

Scarico pavim soffitti Ferrofix DN 100, verticale, Griglia, Acciaio inox



Informazioni sull'articolo

Codice articolo: 54430.20
Codice EAN: 4026092056479
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi del prodotto

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Grande capacità di scarico

Descrizione

Lo scarico a pavimento/soffitto Ferrofix in acciaio inox è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile in acciaio inox, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per la posa. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Caratteristiche generali

Norma	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN)	100
Diametro esterno (DA)	110 mm
Omologazione	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Chiusura antiodore	incluso

Variante

Sistema	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo	Bordo di connessione
Guarnizione termosaldata sul corpo base	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento	50 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza	|
Peso netto	3,36 kg
Peso lordo	3,71 kg
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Lunghezza	142 mm
Larghezza	142 mm
Lunghezza imballaggio	390 mm
Larghezza imballaggio	190 mm
Altezza imballaggio	310 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite	1
Materiale corpo base	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone	verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Griglia
Materiale della copertura	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura	138 mm
Lunghezza della copertura	138 mm
Blocco	sbloccato
Classe di carico	L 15 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio	150 mm
Lunghezza del telaio	150 mm
Rialzo	regolabile in altezza
Materiale del rialzo	Acciaio inox 14301