Scheda tecnica

Degrassatore EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm, Classe A/B

Informazioni sull'articolo

Codice articolo: 93020/120B
Codice EAN: 4026092025833
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi del prodotto

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antiodore in diverse classi di carico
- A tenuta stagna, resistente alle acque di scarico aggressive
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Caratteristiche generali

Materiale	PE
Norma	EN 1825
Situazione di installazione	installazione interrata
Condizioni di consegna	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Variante

Indicazione sulla profondità di posa	Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm
Sistema di pozzetto	Cisterna
Variante di smaltimento	Standard
Sistema Schredder-Mix	no
Oblò d'ispezione	no
Dimensioni nominali (NS)	20
SonicControl	no
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988	no
Tipo di smaltimento	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Portata (DIN 19901)	E2

Dimensioni

Peso netto	467 kg
Peso lordo	473 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio	1810 mm
Diametro	648 mm
S-TC	700|1.800
T S-TC	185
Lunghezza max.	3310 mm
Profondità di posa	765|1200 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi
Lunghezza d'ingombro	3110 mm
Larghezza d'ingombro	1720 mm
Lunghezza imballaggio	3060 mm
Larghezza imballaggio	1760 mm
Altezza imballaggio	2630 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio	1550 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	1620 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita	200
Larghezza nominale (DA) dell'entrata	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata	200
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI)	600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura
Materiale della copertura	Ghisa grigia
Colore della copertura	nero
Altezza della copertura	95 mm
Blocco	sbloccato
Classe di carico	B 125 (EN 124)
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Comando

Centralina	no

Contenuto del separatore	3800 l
Volume complessivo	5800 l
Contenuto del sedimentatore	2000 l
Quantità di grassi accumulabile	800 l