Scheda tecnica

Separatori olio/benzina EasyOil NS6, Classe II, 5800 l, D, Entr./usc. PE

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 99606.80DEX
Codice EAN
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi del prodotto
- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

Descrizione
Il disoleatore è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Caratteristiche generali

Classe dell'impianto di separazione	II
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Variante

Dimensioni nominali (NS)	6
Tipo di smaltimento	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza	no
Portata (DIN 19901)	E4

Dimensioni

Peso netto	643 kg
Peso lordo	650 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio	1810 mm
Sopralzo	130 mm
S-TC	700|1.500
T S-TC	180
Lunghezza max.	3460 mm
Profondità di posa	870|1250 mm
Lunghezza d'ingombro	3110 mm
Larghezza d'ingombro	1760 mm
Lunghezza imballaggio	3060 mm
Larghezza imballaggio	1760 mm
Altezza imballaggio	2300 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio	1600 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	1630 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita	200
Larghezza nominale (DA) dell'entrata	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata	200
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI)	600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura
Materiale della copertura	Ghisa grigia
Colore della copertura	nero
Larghezza della copertura	680 mm
Altezza della copertura	50 mm
Lunghezza della copertura	680 mm
Blocco	sbloccato
Classe di carico	D 400 (EN 124)
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Comando

Centralina	no

Volume complessivo	5800 l
Contenuto del sedimentatore	5000 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile	470 l