Scheda tecnica

Separatori a coalescenza EasyOil ground, NS 6, Sistema A, 4300 l, Cl. B

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 99706.30B
Codice EAN: 4026092027639
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi del prodotto
- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

Descrizione
Il disoleatore è adatto all'installazione interrata ed è dotato di un inserto a coalescenza estraibile. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) comprende un sedimentatore di fanghi integrato e un dispositivo di chiusura autonomo. Due coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Possibile il collegamento in loco all'ingresso e all'uscita con tubi PE-HD secondo DIN 19537, tubi in PVC secondo DIN 19534, PP o AS su tubi in acciaio inox. In fase di scelta delle guarnizioni e dei materiali dei tubi, è necessario osservare gli standard di riferimento. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Caratteristiche generali

Materiale	PE
Situazione di installazione	installazione interrata
Condizioni di consegna	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Omologazione	Z-83.8-54
Classe dell'impianto di separazione	Sistema A (ex classe I)
Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:	da 0,85 a 0,95 g/cm3
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Variante

Dimensioni nominali (NS)	6
Tipo di smaltimento	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Inserto a coalescenza	sì
Portata (DIN 19901)	E2

Dimensioni

Peso netto	535 kg
Peso lordo	535 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio	1810 mm
Sopralzo	120 mm
S-TC	700|1.800
T S-TC	180
Lunghezza max.	2940 mm
Profondità di posa	850|1230 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi
Lunghezza d'ingombro	2590 mm
Larghezza d'ingombro	1760 mm
Lunghezza imballaggio	2300 mm
Larghezza imballaggio	1760 mm
Altezza imballaggio	2300 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio	1600 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	1630 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita	200
Larghezza nominale (DA) dell'entrata	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata	200
Diametro interno dell'accesso (DI)	600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura
Materiale della copertura	Ghisa grigia
Colore della copertura	nero
Larghezza della copertura	648 mm
Altezza della copertura	95 mm
Lunghezza della copertura	648 mm
Blocco	sbloccato
Classe di carico	B 125 (EN 124)
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Comando

Centralina	no

Volume complessivo	4300 l
Contenuto del sedimentatore	2500 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile	380 l