Scheda tecnica

Stazio. pompaggio Aquapump Medium Tronic, STZ 1000, 1800-2250 mm, D

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 827731D
Codice EAN: 4026092052150
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi del prodotto
- rialzo regolabile in altezza
- Preconfigurato in fabbrica
- Sistema di pozzetto LW 600 adatto all'installazione interrata

Descrizione
La stazione di pompaggio per acque di scarico contenenti sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta è costituito da un pozzetto LW 600 in materiale plastico resistente nel tempo (PE-LLD) con vano pompa aperto e possibilità di collegamento universali. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati.

Caratteristiche generali

Norma	EN 12050-2 EN 12050-2 e EN 12050-1 (senza requisiti ATEX)
Tipo di acque di scarico	con o senza sostanze fecali (in condizioni di posa senza requisiti ATEX)
Situazione di installazione	installazione interrata
Tipo di impianto	Tronic

Variante

Tipo d'impianto	Unità singola
Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN)	100
Gradini di salita	no
Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN)	100
Installazione	Installazione con pompe sommerse
Comando della pompa	Centralina
Blocco antiriflusso	integrato
Uscita in pressione	orizzontale
Sistema di pozzetto	LW 600

Dimensioni

Peso netto	127 kg
Peso lordo	139 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio	2500 mm
Diametro	809 mm
Diametro interno (DI)	600 mm
Profondità di posa	1800|2250 mm
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	806 mm
Lunghezza imballaggio	1200 mm
Larghezza imballaggio	800 mm
Altezza imballaggio	2220 mm

Serbatoio/corpo base

Uscita in pressione (DN)	32
Uscita in pressione (DA)	40 mm
Collegamento tubo per cavi (DN)	100
Collegamento di sfiato (DN)	100
Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio	1394 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	400 mm
Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	475 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata	150
Numero di entrate	1
Diametro interno del serbatoio (DI)	600 mm
Volume di pompaggio	30 l

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura rotonda
Classe di carico	D 400 (EN 124)

Trasportatore

Pompa	STZ 1000
Numero di pompe	1
Peso, pompa	10 kg
Tipo di collegamento	Schuko a 2 poli
Tensione di funzionamento	230 V
Classe di protezione	I
Classe di isolamento	F
Tipo di protezione della pompa	IP 68 (3 m)
Temperatura materiale (permanente) max.	40 °C
Portata max.	11,5 m³/h
Prevalenza max.	10 m
Numero di giri	2800 U/min
Potenza P1	1,2 kW
Potenza P2	0,69 kW
Tipo di funzionamento	S3 - 50%
Tipo di girante	Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa	10 m
Corrente nominale	5,2| A

Capacità di pompaggio

Comando

Centralina	Comfort
Funzionamento della centralina	Con messaggio di allarme
Interruttore salvamotore	sì
Dispositivo di allarme	sonda ottica
Strumento di rilevazione del livello	Campana ad immersione
Tipo di rilevazione del livello	pneumatica
Tipo di protezione della centralina	IP 54
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di funzionamento	230 V
Tipo di collegamento	Schuko a 2 poli
Contatto a potenziale zero	sì
Interfaccia GSM	sì
Interfaccia USB	sì
Funzione di diario d'esercizio	sì
Display multi-riga	sì
Batteria tampone	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS)	sì
Versione di dispositivo di avviso	segnale acustico e ottico
Protezione necessaria (centralina)	C 16 A
Corrente nominale	|