Scheda tecnica

Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, classe D

Informazioni sull'articolo
Codice articolo: 915880D
Codice EAN: 4026092025062
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi del prodotto

Descrizione
Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio. Direzione di flusso: diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

Caratteristiche generali

Colore	nero
Materiale	PE
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Dimensioni

Peso netto	39 kg
Peso lordo	45 kg
Salto di pendenza	120 mm
Profondità di posa	400|1300 mm
Tipo di regolazione in altezza	rialzo telescopico
Lunghezza imballaggio	700 mm
Larghezza imballaggio	800 mm
Altezza imballaggio	1270 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio	120 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita	100
Larghezza nominale (DA) dell'entrata	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata	100
Diametro interno del serbatoio (DI)	400 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura	Piastra di copertura
Materiale della copertura	Ghisa grigia
Colore della copertura	nero
Classe di carico	D 400 (EN 124)
Tenuta	tenuta antiodore e a tenuta stagna