

Centralina Comfort Duo 230V sensore pres/int galleggiante



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28746DS

GTIN (EAN): 4026092058244

Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Interfaccia USB per la lettura e l'impostazione
- Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato

Descrizione

Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio senza requisiti ATEX. Adatta agli impianti doppio da 230 V. Pronta per il collegamento grazie al connettore codificato per pompe, sonde ottiche di allarme e sensori di pressione. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde di livello. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. È compreso un connettore USB per la lettura del diario d'esercizio elettronico e per la lettura e l'inserimento dei parametri rilevanti per il funzionamento. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione impropria o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltre di un messaggio collettivo di guasto e allarme tramite contatto a potenziale zero opzionale o tramite interfaccia seriale integrata (anche per modem GSM). Sono compresi due interruttori a galleggiante per la rilevazione dei punti di commutazione OFF e ON. Senza possibilità di rilevazione di un livello di allarme.

Variante

Tipo d'impianto: Impianto doppio

Caratteristiche generali

Tipo di impianto: Duo

Dimensioni

Peso netto: 3,64 kg

Peso lordo: 4,16 kg

Lunghezza imballaggio: 360 mm

Larghezza imballaggio: 360 mm

Altezza imballaggio:	175 mm
Trasportatore	
Tipo di collegamento:	presa codificata
Comando	
Centralina:	Comfort
Potenza stand-by:	2,7 W
Dispositivo di allarme:	Interruttore a galleggiante
Strumento di rilevazione del livello:	Sensore di pressione
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	opzionale
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Potenza max.:	3,2 kW
Protezione necessaria (centralina):	C 16 A