

Pompa di ricambio STZ 7500 senza interruttore a galleggiante, ATEX



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680705
GTIN (EAN): 4026092082003
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio senza interruttore a galleggiante per la stazione di pompaggio, installazione con pompe sommerse

Variante

Comando della pompa: Centralina

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con e senza sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 105 kg
Peso lordo: 113 kg
Lunghezza imballaggio: 550 mm
Larghezza imballaggio: 450 mm
Altezza imballaggio: 900 mm

Trasportatore

Pompa: STZ 7500
Peso, pompa: 104 kg
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Tensione di funzionamento: 400 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Classe di protezione: I
Classe di isolamento: H
Cos ϕ – fattore di potenza: 0,88
Tipo di protezione della pompa: IP 68
Monitoraggio della temperatura: integrato
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 42 m
Numero di giri: 2900 U/min
Potenza P1: 7,5 kW
Potenza P2: 6,4 kW
Tipo di funzionamento: S1

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	13 A
Comando	
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Protezione necessaria (protezione di linea):	Protezione tramite centralina da 400 V