



## Impia. sollev. Aqualift F XL 200l Duo, SPF 3000-S3



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11037  
 GTIN (EAN): 4026092057049  
 Gruppo di prezzo: 50

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

#### Variante

Tipo d'impianto:	Impianto doppio
Paletta di chiusura:	Senza paletta di chiusura
Staffa per la sicura contro il galleggiamento:	sì
Isolamento acustico in conformità con il rapporto di prova:	sì
Larghezza del telaio:	Centralina
Protezione antiriflusso:	integrato
Uscita in pressione:	verticale
<b>Caratteristiche generali</b>	
Colore:	nero
Norma:	EN 12050-1
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione d'appoggio
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
Tipo di impianto:	Duo

possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No
<b>Dimensioni</b>	
Peso netto:	102 kg
Peso lordo:	125 kg
Lunghezza:	980 mm
Larghezza:	760 mm
Altezza:	788 mm
Lunghezza imballaggio:	1650 mm
Larghezza imballaggio:	1150 mm
Altezza imballaggio:	890 mm
<b>Serbatoio/corpo base</b>	
Uscita in pressione (DN):	100
Uscita in pressione (DA):	110 mm
Collegamento per pompa a membrana manuale (DN):	32
Collegamento di sfiato (DN):	70
Numero di entrate:	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Tipo di entrata:	1
Volume di pompaggio:	120 l
Volume del serbatoio:	200 l
<b>Trasportatore</b>	
Comando della pompa:	SPF 3000
Numero di pompe:	2
Peso:	24 kg
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	5,4 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
Classe di isolamento:	F
Cos $\phi$ – fattore di potenza:	0,89
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3m/48h)
S-TC:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	47 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza max.:	16 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	3,2 kW
Potenza P2:	2,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm

Comando	Comfort
Centralina:	sì
Interruttore salvamotore:	Tubo ad immersione
Dispositivo di allarme:	Tubo ad immersione
Strumento di rilevazione del livello:	pneumatica
Tipo di rilevazione del livello:	IP54
Tipo di protezione della sonda:	400 V
Tensione di funzionamento:	Connessione diretta
Tipo di collegamento:	sì
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Corrente nominale:	5,4 A