Imp sollevam Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S1, valvola di chiusura G

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11118
GTIN (EAN): 4026092057858
Gruppo di prezzo: 50

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un’apertura di ispezione avvitata.

Variante	
Tipo d’impianto:	Impianto doppio
Paletta di chiusura:	Paletta di chiusura in ghisa
Uscita in pressione:	verticale
Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Norma:	EN 12050-1
Tipo di acque di scarico:	con sostanze fecali
Situazione di installazione:	installazione d'appoggio
Tipo di impianto:	Duo
Dimensioni	
Peso netto:	220 kg
Peso lordo:	240 kg
Lunghezza imballaggio:	1650 mm
Larghezza imballaggio:	1150 mm
Altezza imballaggio:	890 mm
Serbatoio/corpo base	
Volume del serbatoio:	450 l
Trasportatore	

Pompa:	SPF 3000-S1
Numero di pompe:	2
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m

Comando	
Centralina:	Comfort
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V