

Impianto soll. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 4500-S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11123
GTIN (EAN): 4026092057902
Gruppo di prezzo: 50

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Variante

Tipo d'impianto: Impianto doppio
Uscita in pressione: verticale

Caratteristiche generali

Colore: nero
Norma: EN 12050-1
Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali
Situazione di installazione: installazione d'appoggio
Tipo di impianto: Duo

Dimensioni

Peso netto: 200 kg
Peso lordo: 220 kg
Lunghezza imballaggio: 1650 mm
Larghezza imballaggio: 1150 mm
Altezza imballaggio: 890 mm

Serbatoio/corpo base

Volume del serbatoio: 300 l

Trasportatore

Pompa: SPF 4500-S1
Numero di pompe: 2

| | |
|--|--------------------|
| Tipo di funzionamento: | S1 |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | 3 x C 25 A |
| Tipo di girante: | Girante libera |
| Passaggio libero: | 40 mm |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m |
| Comando | |
| Centralina: | Comfort |
| Strumento di rilevazione del livello: | Tubo ad immersione |
| Tipo di rilevazione del livello: | pneumatica |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione di funzionamento: | 400 V |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | 3 x C 25 A |