

## Kit tecnico per Ecolift e Pumpfix F



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 20000-TK  
GTIN (EAN): 4026092097151  
Gruppo di prezzo: 30

### Descrizione

Kit tecnico per Ecolift e Pumpfix

Composto da centralina, pompa, motore e 2 sonde ottiche.

Lunghezza del cavo: 5 m

#### Dimensioni

Peso netto: 15 kg  
Peso lordo: 15,45 kg  
Lunghezza imballaggio: 420 mm  
Larghezza imballaggio: 420 mm  
Altezza imballaggio: 340 mm

#### Trasportatore

Pompa: SPZ 1000  
Numero di pompe: 1  
Peso, pompa: 10 kg  
Tipo di collegamento: presa codificata  
Corrente nominale: 5,2 A  
Classe di protezione: I  
Classe di isolamento: F  
Cos $\phi$  - fattore di potenza: 0,97  
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)  
Monitoraggio della temperatura: integrato  
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C  
Portata max.: 11,5 m<sup>3</sup>/h  
Prevalenza max.: 10 m  
Numero di giri: 2800 U/min  
Potenza P1: 1,2 kW  
Potenza P2: 0,69 kW  
Tipo di funzionamento: S3 - 50%  
Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di girante:	Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Comando	
Centralina:	Comfort
Potenza stand-by:	5 W
Dispositivo di allarme:	sonda ottica
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda ottica
Tipo di rilevazione del livello:	ottica
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	no
Interfaccia USB:	no
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A