

Kit di costruzione pour Ecolift, senza bocchettone

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 21000-RBK
GTIN (EAN): 4026092097144
Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Kit di costruzione KESSEL per Ecolift, senza bocchettone

Kit di costruzione composto da corpo base e rialzo. I bocchettoni di ingresso e uscita non sono compresi.

Da abbinare ad un kit tecnico KESSEL per la realizzazione di un sistema di sollevamento antiriflusso Ecolift.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)
Foro (DN) max. dell'entrata:	Z-53.2-487
Tipo di motore:	KSM 140
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No

Dimensioni

Peso netto:	8 kg
Peso lordo:	8,36 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	2000 mm
Profondità di posa:	516 - 669 mm
Lunghezza:	405 mm
Larghezza:	243 mm
Altezza:	405 mm
Lunghezza imballaggio:	785 mm
Larghezza imballaggio:	385 mm
Altezza imballaggio:	465 mm

Serbatoio/corpo base	
Potenza nominale (PN):	6

Uscita in pressione (DA):
Sistema:

40 mm
opzionale