


Kit di construzione p. Ecolift, senza bocchettone, Pav. nero





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 21000S-RBK

GTIN (EAN): 4026092097137

Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Kit di costruzione KESSEL per Ecolift, senza bocchettone, copertura nera.

Kit di costruzione composto da corpo base, rialzo e flangia per l'impermeabilizzazione a strato sottile. I bocchettoni di ingresso e uscita non sono compresi.

Da abbinare ad un kit tecnico KESSEL per la realizzazione di un sistema di sollevamento antiriflusso Ecolift.

Caratteristiche generali

Colore: nero

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Situazione di installazione: installazione nel pavimento

Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere

(pompa e sensori devono essere montati in cantiere

e la centralina deve essere collegata)

Omologazione: Z-53.2-487 Tipo di motore: KSM 140

Tipo di protezione del motore: IP 68 (3m/48h)

Dimensioni

Peso netto: 25 kg
Peso lordo: 30,5 kg



Resistenza all'acqua freatica dal fondo

serbatoio:

Profondità di posa: 516 - 669 mm Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza:590 mmLarghezza:590 mmLunghezza imballaggio:785 mmLarghezza imballaggio:615 mmAltezza imballaggio:550 mm

Serbatoio/corpo base

Potenza nominale (PN): 6

Uscita in pressione (DA):

Tipo di bocchettone:

40 mm
opzionale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura con griglia a feritoie

3000 mm

Materiale della copertura : Materiale plastico

Colore della copertura:neroLarghezza della copertura:366 mmLunghezza della copertura:366 mm

Funzione dello scarico: sì

Blocco: Lock & Lift
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

÷