

Kit di costruzione per Pumpfix F, senza raccordo, coper. ner.

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 24000S-RBK
GTIN (EAN): 4026092097069
Gruppo di prezzo: 30

Descrizione

Kit di costruzione KESSEL per Pumpfix F, senza bocchettone, copertura nera.

Kit di costruzione composto da corpo base, rialzo e flangia per l'impermeabilizzazione a strato sottile. I bocchettoni di ingresso e uscita non sono compresi.

Da abbinare ad un kit tecnico KESSEL per la realizzazione di una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – installazione nel pavimento
Condizioni di consegna:	Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)
Foro (DN) max. dell'entrata:	Z-53.2-388
Tipo di motore:	KSM 140
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No

Dimensioni

Peso netto:	15,2 kg
Peso lordo:	18 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Salto di pendenza:	9 mm
Profondità di posa:	516 - 669 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza imballaggio:	785 mm
Larghezza imballaggio:	615 mm
Altezza imballaggio:	550 mm

Serbatoio/corpo base

Sistema: opzionale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Piastra di copertura con griglia a feritoie

Materiale della copertura :

Materiale plastico

Colore della copertura:

nero

Larghezza della copertura:

366 mm

Lunghezza della copertura:

366 mm

Funzione dello scarico:

sì

Coperchio di chiusura:

Lock & Lift

Classe di carico:

L 15 (EN 1253-1)

Chiusura antiodore:

Multistop