


## Scarico cantina universale Plus verticale, Inox, Valvola antirifl., Imper.



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 27641  
 GTIN (EAN): 4026092096871  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Sostenibile grazie all'uso di materiale riciclato
- Entrate al di sopra della soletta - non è necessaria alcuna perforazione
- Uscita verticale per una installazione semplice e un facile accesso al tubo di terra

### Descrizione

Lo scarico per cantina Universale Plus in materiale plastico viene utilizzato per il drenaggio delle acque di scarico non contenenti sostanze fecali ed è dotato di una valvola antiriflusso removibile con due clapet antiriflusso e di una chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Copertura protettiva per la posa inclusa. Lo scarico è impermeabile alla pressione idrica fino a 0,6 bar (MFPA Leipzig) e al radon (IAF Radioökologie GmbH).

#### Variante

Contenuto del sedimentatore:	sì
Chiusura di emergenza:	sì
Flangia impermeabile:	Preassemblato in fabbrica
Altezza dell'acqua di sbarramento:	60 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1,6
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	1,7
Clapet antiriflusso meccaniche:	2

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 1253
Larghezza nominale (DN):	100
Tipo di acque di scarico:	senza sostanze fecali

Situazione di installazione: installazione nel pavimento  
Protezione antiriflusso: Tipo 5  
Sostenibile: grazie all'impiego di materiale riciclato

Dimensioni

Peso netto: 3,76 kg  
Peso lordo: 4,17 kg  
Diametro: 295 mm  
Dimensione di installazione – larghezza: 310 mm  
Dimensione di installazione – lunghezza: 310 mm  
Gamma di regolazione: 23 - 80  
Profondità di posa: 285 - 340 mm  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Altezza: 270 mm  
Lunghezza imballaggio: 344 mm  
Larghezza imballaggio: 344 mm  
Altezza imballaggio: 353 mm

Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone: verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia in acciaio inox  
Materiale della copertura : Acciaio inox 14301  
Colore della copertura: argento  
Larghezza della copertura: 200 mm  
Altezza della copertura: 25 mm  
Lunghezza della copertura: 200 mm  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Contenuto del sedimentatore: sì