Azionamento pompa SPF 5500 400 V, S3, cavo 5 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28025
GTIN (EAN): 4026092058626
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali	
Tipo di acque di scarico:	con sostanze fecali
Dimensioni	
Peso netto:	37,12 kg
Peso lordo:	40 kg
Lunghezza imballaggio:	182 mm
Larghezza imballaggio:	182 mm
Altezza imballaggio:	313 mm
Trasportatore	
Pompa:	SPF 5500-S3
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Classe di protezione:	I
A prova di funzionamento a secco:	no
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	28 m
Numero di giri:	2850 U/min
Potenza P1:	5,7 kW
Potenza P2:	4,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 30%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Corrente nominale:	9,1 A
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz

Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta