

Azionamento pompa SPF 5500 400 V, S3, cavo 5 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28025
GTIN (EAN): 4026092058626
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 37,12 kg

Peso lordo: 40 kg

Lunghezza imballaggio: 182 mm

Larghezza imballaggio: 182 mm

Altezza imballaggio: 313 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 5500

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Classe di protezione: I

A prova di funzionamento a secco: no

Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)

Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina

Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C

Prevalenza max.: 28 m

Numero di giri: 2850 U/min

Potenza P1: 5,7 kW

Potenza P2: 4,7 kW

Tipo di funzionamento: S3 - 30%

Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Corrente nominale: 9,1 A

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione di funzionamento:
Tipo di collegamento:

400 V
Connessione diretta