

Motore della pompa SPF 5500 / 400 V S3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28025
GTIN (EAN): 4026092058626
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Caratteristiche generali	
Tipo di acque di scarico: possono essere acquistati dai partner di assistenza:	Acque di scarico con sostanze fecali Sì
Dimensioni	
Peso netto:	37,12 kg
Peso lordo:	40 kg
Lunghezza imballaggio:	182 mm
Larghezza imballaggio:	182 mm
Altezza imballaggio:	313 mm
Trasportatore	
Comando della pompa:	SPF 5500
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	9,1 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS): T S-TC:	I no
Tipo di protezione della centralina: S-TC:	IP 68 (3m/48h) comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	28 m
Numero di giri:	2850 U/min
Potenza P1:	5,7 kW
Potenza P2:	4,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 30%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz

Tensione di funzionamento:

400 V

Tipo di collegamento:

Connessione diretta

Corrente nominale:

9,1 A