

Motore della pompa SPF 4500 / 400 V S3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28026
GTIN (EAN): 4026092058633
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: Acque di scarico con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 26 kg
Peso lordo: 28 kg
Lunghezza imballaggio: 585 mm
Larghezza imballaggio: 350 mm
Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Comando della pompa: SPF 4500
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Corrente nominale: 7,5 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS): I
T S-TC: no
Tipo di protezione della centralina: IP 68 (3m/48h)
S-TC: comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 20 m
Numero di giri: 2850 U/min
Potenza P1: 4,5 kW
Potenza P2: 3,5 kW
Tipo di funzionamento: S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione di funzionamento: 400 V
Tipo di collegamento: Connessione diretta

Corrente nominale:

7,5 A