

## Motore della pompa SPF 1500 / 400 V S3



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28028  
GTIN (EAN): 4026092058657  
Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

#### Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico:  
possono essere acquistati dai partner di  
assistenza:

Acque di scarico con sostanze fecali  
Sì

#### Dimensioni

Peso netto:	24 kg
Peso lordo:	27,03 kg
Lunghezza imballaggio:	585 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	380 mm

#### Trasportatore

Comando della pompa:	SPF 1500
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	2,7 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
T S-TC:	sì
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3m/48h)
S-TC:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	8 m
Numero di giri:	1415 U/min
Potenza P1:	1,4 kW
Potenza P2:	1,1 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>

#### Comando

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione di funzionamento:  
Tipo di collegamento:  
Corrente nominale:

400 V  
Connessione diretta  
2,7 A