

Azionamento pompa SPF 1400 230 V, S3, cavo di 5 m, con condensatore



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28029

GTIN (EAN): 4026092058664

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:	25 kg
Peso lordo:	27 kg
Lunghezza imballaggio:	182 mm
Larghezza imballaggio:	182 mm
Altezza imballaggio:	313 mm

Trasportatore

Pompa:	SPF 1400-S3
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Classe di protezione:	I
A prova di funzionamento a secco:	sì
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	7 m
Numero di giri:	1370 U/min
Potenza P1:	1,6 kW
Potenza P2:	1,1 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Corrente nominale:	7,3 A

Comando

Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta